

INFORMAȚII TEHNICE

DeckDegrayer



NOU

Înapoi la momentul inițial: Anulați degradarea lemnului dumneavoastră!

Agent de curățare special pentru suprafețe de lemn la exterior. Renovare fără șlefuire! LOBACARE DeckDegrayer redă lemnului culoarea naturală. Utilizați agentul special biodegradabil pentru podeaua terasei dumneavoastră, mobila de grădină și obiectele din lemn. Tratarea preliminară ideală înainte de aplicarea de LOBADUR DeckPrepare, precum și LOBASOL DeckOil / Color sau LOBADUR DeckFinish Color.

- Pregătire ideală cu albirea lemnului pentru tratarea ulterioară
- Prelucrare sigură și simplă
- Utilizabil pe suprafețele orizontale și verticale, precum și pe mobilele de grădină, nu picură
- Nu este necesară șlefuirea
- Aplicabil pe toate tipurile de lemn

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru aplicarea pe suprafețe de lemn în exterior.

Date despre produs

Nr. articol

10741



2,5 l



6



144

Valoare pH

2,7

Ingrediente

< 5% agenți tensioactivi neionici, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Depozitare și transport

Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.

GISCODE

GG10

Indicații de prelucrare

- Agitați bine materialul.
- Evitați, pe cât posibil, prelucrarea în soare puternic. Lucrați pe porțiuni. Umeziți mai întâi suprafața pentru a vă asigura că produsul nu se usucă prea repede.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

14/12/2020

INFORMAȚII TEHNICE

DeckDegrayer



Indicații de prelucrare

Diluant

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

Aparat aplicator/consum de material

Pensulă sau perie pentru ulei LOBATOOL/cca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Determinați consumul exact printr-o aplicare de probă.

Trei domenii de utilizare, o singură procedură.

albirea podelelor de terase vechi, tratate cu ulei

- Formula specială permite eliminarea înnegririi lemnului.

Curățarea podelelor de terase vechi, lăcuite și pregătire pentru lăcuirea ulterioară

- Pregătirea optimă pentru o aderență sigură a impermeabilizării ulterioare.

Podea nou montată, deschiderea porilor, spălarea substanțelor conținute în lemn de pe suprafață

- La tipurile de lemn cu conținut mare de substanțe conținute în lemn, în special rășinoase și lemn exotic, există tendința de concentrare a acestora la suprafața lemnului, de ex. lemnul de tec care nu este proaspăt lustruit, are chiar un aspect uleios.
- Pentru o aderență optimă a produselor noastre la lemn, aceste substanțe conținute în lemn, rășini și uleiuri trebuie spălate de pe suprafață. Totodată, se deschid suplimentar și porii suprafeței de lemn și produsele pot să pătrundă mai bine.

Utilizare

- Eliminați în prealabil murdăria desprinsă.
- Udați mai întâi suprafața pentru a evita o uscare prea rapidă a LOBACARE Degrayer.
- Aplicați din abundență LOBACARE DeckDegrayer nediluat cu o pensulă sau o perie pentru ulei LOBATOOL pe lemnul de curățat.
- Lăsați materialul să acționeze timp de aprox. 10 minute.
- Pentru prelucrarea suprafeței recomandăm o mașină de curățare adecvată pentru terase din lemn (dispozitiv de aspirare și curățare, aparat de curățat cu înaltă presiune cu piesă de capăt corespunzătoare,...). Alternativ, prelucrați suprafața cu o perie abrazivă sau cu o perie de-a lungul fibrelor lemnului.
- Apoi clătiți întreaga suprafață cu apă curată, resp. stropiți-o cu un furtun de grădină. În cazul impurităților foarte persistente, repetați tratamentul, resp. lăsați LOBACARE DeckDegraye să acționeze mai mult timp.
- După uscare, prelucrați fibrele lemnoase aplicate opțional cu o mătură cu peri de oțel sau o mașină cu disc rotativ și LOBASAND SuperPad de culoare verde. Ungeți ulterior cu LOBASOL DeckOil sau aplicați un strat de LOBADUR DeckPrepare și LOBADUR DeckFinish, conf. informațiilor tehnice despre produs.

14/12/2020



INFORMAȚII TEHNICE

DeckDegrayer



Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Timp de uscare: Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

14/12/2020

